

ESCALERA TIJERA DOBLE ACCESO




Uso Industrial:


150 kg.

ALUMINIO

Vista frontal



Vista lateral




1



Tapa completa de aluminio reforzado

2




Peldaños con superficies antideslizantes y doble remache de fijación

3




Tirantes separadores antipellizco

4



Refuerzos en los peldaños

5



Zapatas de aluminio reforzadas con jébe antideslizantes

ESPECIFICACIONES			DIMENSIONES (METROS)			
PASOS	PESO	CAPACIDAD DE CARGA	ALTURA CERRADO (H)	ALTURA ABIERTO (H1)	APERTURA ABIERTO (A)	ANCHO FRONTAL (B)
4	6.00 kg	150 kg	1.22	1.13	0.89	0.47
5	7.30 kg	150 kg	1.52	1.43	0.98	0.51
6	8.30 kg	150 kg	1.80	1.69	1.14	0.54
7	12.8 kg	150 kg	2.13	2.02	1.29	0.59
8	14.4 kg	150 kg	2.44	2.31	1.38	0.64
10	19.5 kg	150 kg	3.00	2.83	1.98	0.71
12	23.5 kg	150 kg	3.66	3.48	1.97	0.80
14	27.5 kg	150 kg	4.27	4.00	2.28	0.87
16	33.5 kg	150 kg	4.88	4.62	2.80	0.94

CERTIFICACIONES:

