

ESCALERA TIJERA DOBLE ACCESO




Uso Industrial:

150 kg.


FIBRA DE VIDRIO



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



Ficha técnica



Tapa completa de aluminio reforzado



Peldaños con superficie antideslizantes



Tirantes separadores antipellizco



Refuerzos en las cuatro patas



Zapatas de aluminio reforzadas con jébe antideslizantes

ESPECIFICACIONES			DIMENSIONES (METROS)			
PASOS	PESO	CAPACIDAD DE CARGA	ALTURA CERRADO (H)	ALTURA ABIERTO (H1)	APERTURA LATERAL (A)	ANCHO FRONTAL (B)
3	7.90 kg	150 kg	0.98	0.92	0.86	0.44
4	8.10 kg	150 kg	1.22	1.13	0.89	0.47
5	9.30 kg	150 kg	1.52	1.42	1.06	0.51
6	10.90 kg	150 kg	1.83	1.71	1.24	0.55
7	12.80 kg	150 kg	2.13	2.02	1.41	0.59
8	14.40 kg	150 kg	2.44	2.28	1.59	0.64
10	18.50 kg	150 kg	3.05	2.85	1.93	0.71
12	23.40 kg	150 kg	3.66	3.43	2.29	0.80
14	27.50 kg	150 kg	4.27	3.78	2.73	0.87
16	33.50 kg	150 kg	4.88	4.55	3.06	0.95

CERTIFICACIONES:

